



Desktop Phone デスクトップフォン



SIP-T31P

- ・2.3inc グラフィックLCD
- ・SIPアカウント登録数最大2
- ・RJ-9ヘッドセット対応



SIP-T43U

- ・3.7inc グラフィックLCD
- ・SIPアカウント登録数最大12
- ・ラインキー 24個



SIP-T46U

- ・4.3inc カラーLCD
- ・SIPアカウント登録数最大16
- ・ラインキー 30個



SIP-T48U

- ・7inc カラーLCD
- ・SIPアカウント登録数最大16
- ・タッチキー 30個

DECT Phone デクトフォン



W53P

- ・W60B Base StationとW53H Handsetのパッケージ
- ・ハンドセット 8台まで登録可能
- ・ハンドセットサイズ150\*48.4\*25mm



W73P

- ・W70B Base StationとW73H Handsetのパッケージ
- ・ハンドセット 10台まで登録可能
- ・ハンドセットサイズ144.5\*48\*21mm



W80B / W80DM

- YealinkW80 DECT IPマルチセルシステムは、ハンドオーバー可能なDECTシステムです。  
W80DM DECTマネージャー1台と、最大30台のW80Bベースステーションの接続に対応。最大100台のデバイス（W56H/W53H/W73H）の登録が可能です。



Video Phone ビデオフォン



VP59

- ・カメラ付きデスクトップフォン
- ・Android7.1搭載
- ・Wi-Fi、Bluetooth内蔵
- ・フルHDビデオ



CP965

- ・Android9.0搭載
- ・Wi-Fi、Bluetooth内蔵
- ・5インチマルチタッチスクリーン
- ・360° 6m無指向性音声ピックアップ
- ・音声会議最大10拠点

Headset ヘッドセット



UH34-Mono

- ・USBタイプA端子(UH34-Mono) RJ-9端子(YHS34-Mono)
- ・320° 調整可能なブームアーム
- ・単方向性ECM



YHS34-Mono

Accessories アクセサリー



WF50

- ・Wi-Fi USB ドングル
- ・対応機種 T4xS/T4xUシリーズ
- ・周波数帯 2.4GHz/5GHz
- ・プラグアンドプレイ



EXP43

- ・拡張モジュール
- ・対応機種 T4xUシリーズ
- ・4.3"272 x 480
- ・カラーディスプレイ
- ・20キー x 3ページ



Wall Mount Bracket

- ・壁掛けブラケット
- ・対応機種 T4xS/T4xUシリーズ
- ・電話機を壁に取り付ける為のアクセサリ



EHS40

- ・ワイヤレスヘッドセットアダプター
- ・Jabra, Plantronics, Sennheiserに対応
- ・対応機種 T4xS/T4xUシリーズ





CP900

- ・USB2.0 ポートまたはBluetoothでPCやタブレット、スマートフォンと接続可能。
- ・320° 調整可能なブームアーム
- ・6つのマイクアレイ、半径2m/360度の集音範囲
- ・充電3時間で、最大12時間通話可能。
- ・サイズ 直径約13.5cm


# 製品スペック表

T4xU Series			
	SIP-T43U	SIP-T46U	SIP-T48U
			
LCD	3.7" グラフィックLCD	4.3" カラーLCD	7" カラー タッチスクリーン
解像度	360 x 160	480 x 272	800 x 480
LCDバックライト	✓	✓	✓
HD音声	HDハンドセット HDスピーカー	HDハンドセット HDスピーカー	HDハンドセット HDスピーカー
SIPアカウント	12	16	16
ラインキー	24	30	30 タッチキー
広域コーデック	AMR-WB (optional), G.722,Opus	AMR-WB (optional), G.722,Opus	AMR-WB (optional), G.722,Opus
狭域コーデック	AMR-NB (optional), Opus, G.711(A,u), G.723.1, G.729AB, G.726, ILBC	AMR-NB (optional), Opus, G.711(A,u), G.723.1, G.729AB, G.726, ILBC	AMR-NB (optional), Opus, G.711(A,u), G.723.1, G.729AB, G.726, ILBC
多者会議	5	10	10
イーサネットポート	ギガビットイーサネット 2ポート	ギガビットイーサネット 2ポート	ギガビットイーサネット 2ポート
PoE	✓	✓	✓
ヘッドセットポート (RJ-9)	✓	✓	✓
USBポート (2.0準拠)	2	2	2
USBヘッドセット	✓	✓	✓
USBレコーディング	✓	✓	✓
Yealink Wi-Fiアダプタ WF50	✓	✓	✓
ワイヤレス ヘッドセットアダプタ	EHS40	EHS40	EHS40
拡張モジュール	EXP43	EXP43	EXP43
スタンド	2段階調整	2段階調整	2段階調整
壁掛け	✓	✓	✓

T3x Series	
	SIP-T31P
	
LCD	2.3" グラフィックLCD
解像度	132 x 64
LCDバックライト	✓
HD音声	HDハンドセット HDスピーカー
SIPアカウント	2
ラインキー	2
	G.722, Opus
	PCMU (G.711A), PCMA (G.711u), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, ILBC
多者会議	5
イーサネットポート	10/100Mイーサネットポート 2ポート
PoE	✓
ヘッドセットポート (RJ-9)	✓
USBポート (2.0準拠)	X
USBヘッドセット	✓
USBレコーディング	✓
Yealink Wi-Fiアダプタ WF50	X
ワイヤレス ヘッドセットアダプタ	EHS35
拡張モジュール	X
スタンド	2段階調整
壁掛け	✓

VP59	
	VP59
	
LCD	8"カラー タッチスクリーン
LCDタイプ	角度調整可能
解像度	1280 x 800
OS	Android 7.1
HD音声	HDハンドセット HDスピーカー
SIPアカウント	16
ラインキー	27タッチキー
広域コーデック	G.722, Opus
狭域コーデック	G.711(A,u), G.729, G.729A, G.729B, G.723.1, ILBC
3者会議	音声通話最大 10 ビデオ通話最大 12 ポート
イーサネットポート	ギガビットイーサネット 2ポート
PoE	✓
Bluetooth	Bluetooth 4.2 内蔵
Wi-Fi	2.4G and 5G 内蔵
USBポート (2.0準拠)	1
HDMI 出力	✓
カメラ	2メガピクセル プライバシーシャッター付
ビデオ解像度	1080p / 30FPS フルHD
拡張モジュール	x
壁掛け	x

DECT Solution			
	W53P (W60B+W53H)	W73P (W70B+W73H)	W80 マルチセルシステム
			
LCD	1.8" 128 x 160 カラーディスプレイ	1.8" 128x160 カラーディスプレイ	ベース最大登録数 (システム)
ハンドセットサイズ	150*48.4*25(mm)	144.5*48*21(mm)	100
待機時間/通話時間	200h/18h	400h/35h	同時通話数 (システム)
LCDバックライト	✓	✓	100
ヘッドセット	3.5mm	3.5mm	SIPアカウント (システム)
屋内/屋外使用距離	50m/300m	50m/300m	100
ハンドセット登録	最大8	最大10	同時通話数(ベース)
SIPアカウント	最大8	最大10	8
同時通話	最大8	最大20	屋内/屋外使用距離
多者会議	3	3	50m/300m
スピードダイヤル	✓	✓	ハンドオーバー
広域コーデック	Opus, AMR-WB(Optional), G.722	Opus, AMR-WB (optional), G.722	グループ内
狭域コーデック	PCMA, PCMA, G.726, G.729, ILBC	AMR-NB (optional), PC-MU(G.711A) PCMA(G.711u), G.726, G.729, G.729A, ILBC	システム内
HD音声	✓	✓	OTA
ラインキー	x	X	✓
PoE	✓	✓	多者会議
			3
			対応ハンドセット
			W53H/W56H/W73H
			HD音声
			✓
			広域コーデック
			Opus, AMR-WB (optional), G.722
			狭域コーデック
			AMR-NB (optional), PCMU(G.711A), PCMA(G.711u), G.726, G.729, G.729A, ILBC
			DECT暗号化
			✓
			PoE
			✓

Conference Phone	
	CP965
	
LCD	5" 720x1280 タッチディスプレイ
OS	Android 9.0
音声取得範囲	360°/6m
内蔵マイクアレイ	12
SIPアカウント	1
多者会議	10
スター接続	CP965 4台まで
コーデック	G.722, G.722.1C, G.726, G.729, G.729A, G.723, ILBC, Opus, PCMU (G.711A), PCMA (G.711u)
イーサネットポート	10/100M イーサネットポート
Bluetooth	Bluetooth4.2 内蔵
Wi-Fi	2.4G and 5G 内蔵
PoE	✓
USBポート	タイプA、タイプC
セキュリティスロット	✓
PSTN	✓ (CPN10利用)



Yealink Network Technology Co., Ltd. は、中国福建省の廈門 (アモイ) 市で2001年に創業された、ビデオ会議・ボイスコミュニケーションを専門とするグローバルブランドです。Yealinkは、140を超える国と地域で利用されており、SIP電話の出荷数は世界シェアで1位にランクされています。  
(Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019年~2021年)

プロデライトは、Yealink SIP電話機の日本総代理店・販売事業、クラウドPBXを基盤としたシステム開発販売事業、API連携事業、通信事業、新規支援事業を行っております。社会のニーズを的確に捉え、日常のあらゆるコミュニケーションがよりスムーズで便利になるような革新的なシステム開発に日々挑戦しています。

