

Desktop Phone デスクトップフォン



SIP-T31P

- ・2.3inc グラフィックLCD
- ・SIPアカウント登録数最大2
- ・RJ-9ヘッドセット対応



SIP-T43U

- ・3.7inc グラフィックLCD
- ・SIPアカウント登録数最大12
- ・ラインキー 24個



SIP-T46U

- ・4.3inc カラーLCD
- ・SIPアカウント登録数最大16
- ・ラインキー 30個



SIP-T48U

- ・7inc カラーLCD
- ・SIPアカウント登録数最大16
- ・タッチキー 30個

DECT Phone デクトフォン



W53P

- ・W60B Base StationとW53H Handsetのパッケージ
- ・ハンドセット 8台まで登録可能
- ・ハンドセットサイズ 150*48.4*25mm



W73P

- ・W70B Base StationとW73H Handsetのパッケージ
- ・ハンドセット 10台まで登録可能
- ・ハンドセットサイズ 144.5*48*21mm



W80B / W80DM

- Yealink W80 DECT IPマルチセルシステムは、ハンドオーバー可能なDECTシステムです。
- W80DM DECTマネージャー1台と、最大30台のW80Bベースステーションの接続に対応。最大100台のデバイス（W56H/W53H/W73H）の登録が可能です。



Video Phone ビデオフォン



VP59

- ・カメラ付きデスクトップフォン
- ・Android 7.1搭載
- ・Wi-Fi、Bluetooth内蔵
- ・フルHDビデオ



CP965

- ・Android 9.0搭載
- ・Wi-Fi、Bluetooth内蔵
- ・5インチマルチタッチスクリーン
- ・360° 6m無指向性音声ピックアップ
- ・音声会議最大10拠点

Conference Phone カンファレンスフォン

Headset ヘッドセット



UH34-Mono

- ・USBタイプA端子(UH34-Mono) RJ-9端子(YHS34-Mono)
- ・320° 調整可能なブームアーム
- ・単方向性ECM



YHS34-Mono

Accessories アクセサリー



WF50

- Wi-Fi USB Dongle
- ・対応機種 T4xS/T4xUシリーズ
- ・周波数帯 2.4GHz/5GHz
- ・プラグアンドプレイ



EXP43

- 拡張モジュール
- ・対応機種 T4xUシリーズ
- ・4.3" 272 x 480
- ・カラーディスプレイ
- ・20キー x 3ページ



Wall Mount Bracket

- 壁掛けブラケット
- ・対応機種 T4xS/T4xUシリーズ
- ・電話機を壁に取り付けるためのアクセサリ



EHS40

- ワイヤレスヘッドセットアダプター
- ・Jabra, Plantronics, Sennheiserに対応
- ・対応機種 T4xS/T4xUシリーズ



CP900

- ・USB2.0 ポートまたはBluetoothでPCやタブレット、スマートフォンと接続可能。
- ・6つのマイクアレイ、半径2m/360度の集音範囲
- ・充電3時間で、最大12時間通話可能。
- ・サイズ 直径約13.5cm

Speaker Phone スピーカーフォン

製品スペック表

T4xU Series			
	SIP-T43U	SIP-T46U	SIP-T48U
			
LCD	3.7" グラフィックLCD	4.3" カラーLCD	7" カラー タッチスクリーン
解像度	360 x 160	480 x 272	800 x 480
LCDバックライト	✓	✓	✓
HD 音声	HDハンドセット HDスピーカー	HDハンドセット HDスピーカー	HDハンドセット HDスピーカー
SIPアカウント	12	16	16
ラインキー	24	30	30 タッチキー
狭帯域コーデック	AMR-WB (optional), G.722,Opus	AMR-WB (optional), G.722,Opus	AMR-WB (optional), G.722,Opus
狭域帯コーデック	AMR-NB (optional), Opus, G.711(A/j), G.723.1, G.729AB, G.726, ILBC	AMR-NB (optional), Opus, G.711(A/j), G.723.1, G.729AB, G.726, ILBC	AMR-NB (optional), Opus, G.711(A/j), G.723.1, G.729AB, G.726, ILBC
多者会議	5	10	10
イーサネットポート	ギガビットイーサネット 2ポート	ギガビットイーサネット 2ポート	ギガビットイーサネット 2ポート
PoE	✓	✓	✓
ヘッドセットポート (RJ-9)	✓	✓	✓
USBポート (2.0準拠)	2	2	2
USBヘッドセット	✓	✓	✓
USBレコーディング	✓	✓	✓
Yealink Wi-Fiアダプタ WF50	✓	✓	✓
ワイヤレス ヘッドセットアダプタ	EHS40	EHS40	EHS40
拡張モジュール	EXP43	EXP43	EXP43
スタンド	2段階調整	2段階調整	2段階調整
壁掛け	✓	✓	✓

T3x Series	
	SIP-T31P
	
LCD	2.3" グラフィックLCD
解像度	132 x 64
LCDバックライト	✓
HD 音声	HDハンドセット HDスピーカー
SIPアカウント	2
ラインキー	2
狭帯域コーデック	G.722, Opus
狭域帯コーデック	PCMU (G.711A), PCMA (G.711u), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, ILBC
多者会議	5
イーサネットポート	10/100Mイーサネットポート 2ポート
PoE	✓
ヘッドセットポート (RJ-9)	✓
USBポート (2.0準拠)	X
USBヘッドセット	X
USBレコーディング	X
Yealink Wi-Fiアダプタ WF50	X
ワイヤレス ヘッドセットアダプタ	EHS35
拡張モジュール	X
スタンド	2段階調整
壁掛け	✓

VP59	
	VP59
	
LCD	8"カラー タッチスクリーン
LCDタイプ	角度調整可能
解像度	1280 x 800
OS	Android 7.1
HD 音声	HDハンドセット HDスピーカー
SIPアカウント	16
ラインキー	27タッチキー
広帯域コーデック	G.722, Opus
狭帯域コーデック	G.711(A/j), G.729, G.729A, G.726, G.723.1, ILBC
3者会議	音声通話最大 10 ビデオ通話最大 2
イーサネットポート	ギガビットイーサネット 2ポート
PoE	✓
Bluetooth	Bluetooth 4.2 内蔵
Wi-Fi	2.4G and 5G 内蔵
USBポート (2.0準拠)	1
HDMI 出力	✓
カメラ	2メガピクセル プライバシーシャッター付
ビデオ解像度	1080p / 30FPS フルHD
拡張モジュール	x
壁掛け	x

DECT Solution			
	WS3P (W60S + WS3P)	W73P (W70S + W73P)	W80 マルチセルシステム
			
LCD	1.8" 128 x 160 カラーディスプレイ	1.8" 128x160 カラーディスプレイ	ベース最大登録数 (システム)
ハンドセットサイズ	150*48.4*25(mm)	144.5*48*21(mm)	ハンドセット 最大登録数(システム)
待機時間/通話時間	200h/18h	400h/35h	同時通話数 (システム)
LCDバックライト	✓	✓	SIPアカウント (システム)
ヘッドセット	3.5mm	3.5mm	同時通話数(ベース)
屋内/屋外使用距離	50m/300m	50m/300m	屋内/屋外使用距離
ハンドセット登録	最大8	最大10	ハンドオーバー
SIPアカウント	最大8	最大10	ローミング
同時通話	最大8	最大20	OTA
多者会議	3	3	多者会議
スピードダイヤル	✓	✓	対応ハンドセット
広帯域コーデック	Opus, AMR-WB (Optional), G.722	Opus, AMR-WB (optional), G.722	HD音声
狭帯域コーデック	PCMU, PCMA, G.726, G.729, ILBC	AMR-NB (optional), PC-MU(G.711A) PCMA(G.711u), G.726, G.729, G.729A, ILBC	広帯域コーデック
HD 音声	✓	✓	狭帯域コーデック
ラインキー	x	X	DECT暗号化
PoE	✓	✓	PoE

Conference Phone	
	CP965
	
LCD	5" 720x1280 タッチディスプレイ
OS	Android 9.0
音声取得範囲	360°/6m
内蔵マイクアレイ	12
SIPアカウント	1
多者会議	10
スター接続	CP965 4台まで
コーデック	G722, G722.1C, G726, G.729, G.729A, G.729B, ILBC, Opus, PCMU (G.711A), PCMA (G.711u)
イーサネットポート	10/100M イーサネットポート
Bluetooth	Bluetooth4.2 内蔵
Wi-Fi	2.4G and 5G 内蔵
PoE	✓
USBポート	タイプA、タイプC
セキュリティスロット	✓
PSTN	✓ (CPN10利用)

Yealink

Yealink Network Technology Co., Ltd.は、中国福建省の廈門（アモイ）市で2001年に創業した、ビデオ会議・ボイスコミュニケーションを専門とするグローバルブランドです。Yealinkは、140を超える国と地域で利用されており、SIP電話の出荷数は世界シェアで1位にランクされています。（Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost&Sullivan, 2019年・2020年）

pro.delight

プロデュライトは、Yealink SIP電話機の日本総代理店・販売事業、クラウドPBXを基盤としたシステム開発販売事業、API連携事業、通信事業、新規支援事業を行っております。社会のニーズを的確に捉え、日常のあらゆるコミュニケーションがよりスムーズで便利になるような革新的なシステム開発に日々挑戦しています。

株式会社プロデュライト
TEL 06-6233-4555 FAX 06-6233-4588
受付時間：平日9：30～18：30
https://www.prodelight.co.jp
https://www.yealink.jp
本社 東京支店 福岡支店 名古屋支店 札幌サテライト
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-3-11汐屋橋フレックスタワー2F
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2大和屋ビル1F
〒812-0013 福岡市博多区博多駅2-15-19KCS 1階東ビル2F
〒812-0013 愛知県名古屋市中区區2-6-24ネクスツグループビル1F
〒460-0003 北海道札幌市中央区北一条西3-31から北一条ビル9F

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli District 1, Xiamen, Fujian, P.R.C